

## TM# 10

### Produktbeskrivning:

Artikel 252001 och 252005

Centro TM#10 är en systemprodukt som ingår i Centro TM# R-system och TM# F-system. Centro TM#10 är ett vattentätt, flexibelt tätmembran. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i konstruktioner med keramiska plattor. TM# 10 används i våtrum i bostadsmiljö eller motsvarande i offentliga byggnader.

**Användningsområde:** Som lim till Centro folie eller tätmembran i samtliga Centro TM# R våtrumssystem.

**Underlag/förutsättningar:** Betong äldre än 2 månader, lättbetong, lättklinker eller murverk som är putsad/spacklad med cementbaserad puts, uttorkad och godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller lämpliga våtrumsskivor. I våtrum ska fallet/lutningen vara utförd innan tätskikt monteras/applieras. Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven – se BKR's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utförd enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget bör ej överstiga 85% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av Centro XP primer och/eller TM# 1/ TM# 10 ska golvvärmen vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger +18°C. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följs. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis. Redovisade tork och härdningstider gäller vid +20°C och ≤65% RF, vid lägre temperatur och/eller högre RF så förlängs tiderna.

**Applicering:** Centro TM#10 skall alltid appliceras utspädd. Rör om före användning. Appliceras Centro TM#10 med roller, pensel eller annat för ändamålet lämpligt verktyg/utrustning enligt aktuell monteringsanvisning för valt Centro tätskittssystem, TM# R-system eller TM# F-system, se [www.centro.se](http://www.centro.se) eller [www.proffsbutik.se](http://www.proffsbutik.se).

### Plattsättning:

Efter att Centro TM# R och TM# F System monterats och förseglats kan plattsättningen påbörjas. Normalt sett plattsättningsbart efter 24 timmar på TM# R systemet och på TM# F systemet efter 4-8 timmar om anvisningar följs.

**OBS!** Läs alltid igenom aktuell Centro monteringsanvisning samt förpackningstexter och produktdatablad innan användning av produkten. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följs. Tätskiktsarbete ska alltid utföras enligt gällande branschpraxis. Redovisade tork och härdningstider gäller vid +20°C och ≤65% RF, vid lägre temperatur och/eller högre RF så förlängs tiderna.

### Materialåtgång:

**Vägg:** Minst 1,0 kg/m<sup>2</sup>

**Golv:** Minst 1,3 kg/m<sup>2</sup>

**Montering:** Till **TM# F:** Minst 0,25 kg/m<sup>2</sup>

**Torktid:** ca. 30 min beroende på underlag, temperatur i luft/underlag samt RF i omgivande luft.

**Vidhäftning:** >0,5 MPa mot konstruktionen

**Densitet** ca 1,5 kg/m<sup>3</sup>

---

# Centro TM# 10 Tätmembran

Produktdatablad

2016-09-01 Järfälla  
Ersätter 2013-04-02

---

**Förpackning:** 8 kg och 16 kg. Väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift.

**Lagring:** Torrt och frostfritt. Bör lagras i miljö om + 10°C till + 20°C. Hållbarhet 12 mån i oöppnat originalemballage.

**Miljöanvisningar:** Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.

**Restprodukter:** Låt våt produkt härda/torka. Produkt lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift.

**OBS!** Följ alltid våra monteringsanvisningar, förpackningstexter och produktdatablad vid användning av produkten. Användaren ska dokumentera via egenkontroll och kvalitetsintyg/dokument att aktuellt produktdatablad och monteringsanvisning följts.

Centro Kakel och Klinker AB  
Girovägen 3  
175 62 Järfälla  
08-442 90 50  
www.centro.se  
Org.nr: 556061-8943

