

## PRESTANDEKLARATION FF K-1 XL: Nr FFP-2113

I enlighet med bilaga III EU's Byggproduktförordning (CPR) nr 305/2011

### Produkttypens unika identifikationskod

FF K-1 XL: C2TE S1

### Avsedd användning-användningar

FF K-1 XL är en dammreducerad fästmassa med låg åtgång och variabel konsistens för montering av storformatiga keramiska plattor på väggar- och golv inom- och utomhus.

### Företagsuppgifter

Centro Kakel&Klinker AB

Murmästarvägen 43

127 35 Skärholmen

[www.ffkakel.se](http://www.ffkakel.se)

### Kontroll produktprestanda

AVCP system 3

### Harmoniserad standard/er

Europeiskt bedömningsdokument: EN 12004+A1:2007+2012

Tekniskt bedömningsorgan: anmält organ 0799 och 1378

### Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Egenskaper
Brandbeständighet	Klass E
Inledande dragvidhäftningshållfasthet – 28 dgr	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>
Dragvidhäftningshållfasthet efter vattenlagring – 14 dgr	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>
Dragvidhäftningshållfasthet efter värmeåldring – 14 dgr i 70°C	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>
Drag-vidhäftningshållfasthet efter frostcyklning – 25 cykler	$\geq 1,0$ N/mm <sup>2</sup>
Hängförmåga – glidning	$\leq 0,5$ mm
Förlängd öppentid – 30 min	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup>
Frigörande av farliga ämnen	Se Säkerhetsdatablad

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den som anges ovan.

Ansvarig uppgiftslämnare	Benny Pihlström
Signatur ansvarig uppgiftslämnare	
Ort och datum	Skärholmen, 2024-10-28

FF K-1 XL innehåller inte ämnen med särskilt farliga egenskaper (SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%.